



GVM

Great Video Maker

GVM-D190

版本号: V0

目 录

产品介绍	-----	1 页
免责声明	-----	1 页
产品规格 / 参数	-----	2 页
产品结构图示	-----	3 页
安装方法	-----	4 页
功能介绍 & 使用说明	-----	5~9 页
注意事项	-----	10 页
包装清单	-----	10 页

◆ 产品介绍 ◆

GVM-D190是GVM专门为摄像师和电影制作人设计的独脚架。

五段式的设计，可以满足用户在各种拍摄环境下对73cm至190cm高度的不同需求。承重5KG，快装板为快速安装和拆卸市场上大多数相机和摄像机提供兼容性和便利性。随附的快装板与1/4"和3/8"螺丝，使相机的运用更便捷，以获得更好的拍摄体验。

◆ 免责声明 ◆

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。

◆ 产品规格 / 参数 ◆

- ◆ 型号：GVM-D190
- ◆ 自重：2kg
- ◆ 腿部分段：5
- ◆ 管径：34.5/22mm
- ◆ 最小高度：73cm
- ◆ 最大高度：190cm
- ◆ 收纳高度：74cm
- ◆ 承重：5kg
- ◆ 云台型：液压云台
- ◆ 腿型：独脚
- ◆ 腿锁类型：翻转锁
- ◆ 材料：铝合金

◆ 产品结构图示 ◆



◆ 安装方法 ◆

如下图将手柄安装到云台上，调整到合适的角度后拧紧手柄的固定旋钮，即可将手柄安装到云台上。（云台左右两侧都有一个手柄安装接口，根据个人需要将手柄安装在云台的左侧或右侧。）



◆ 功能介绍 & 使用说明 ◆

① 快装板安装及使用

快装板锁紧结构设计有安全钮保险装置，可防止因人为原因导致误操作而使器材滑落。

拧松快装板锁紧旋钮，按下快装板安全钮(需要一直按着安全钮)，即可取出快装板。快装板安装图所示，快装板推进云台面板槽，然后锁紧快装板锁紧旋钮。



② 云台俯仰调整及水平调整

俯仰调整：

松开或拧紧旋钮 ① 可以调整云台的俯仰角度。

水平调整：

松开或拧紧旋钮 ② 可以调整云台的水平角度。



③ 支撑脚展开和收拢

将支撑脚锁扣往外推，可以展开或收拢支撑脚。



④ 高度调节

打开扳扣可以调节独脚架的高度，调节到合适的高度，锁紧扳扣就可以锁定独脚架的高度。



⑤ 角度调节

松开角度锁定旋钮，可以调节主杆的角度，调整至合适角度后拧紧角度锁定旋钮，即可锁定主杆的角度。



◆ 注意事项 ◆

1. 请勿承载超过指定之最大负重使用产品。
2. 使用时请先确定脚架中轴在锁紧的安全状态下。
3. 请勿在零下20摄氏度以下及高于70摄氏度以上的温度操作。当处于潮湿、泥沙、风尘环境时，使用完毕后请于干布擦干净。若遇下雨环境中使用之后，请将脚管拉开至完全伸长的状态放置，待几天后管脚内部的水份干燥后再收拢，有海水时不推荐使用。
4. 在危险地形或环境中使用时请谨慎操作。
5. 禁止脚架搭载相机或者录像设备一起携带移动。
6. 产品无需配备润滑剂，如在某些情况下必须使用，请使用标准润滑油或油脂。
7. 为确保人身安全，在使用产品时请勿与带电子产品以及高压设备或强效化学品接触。

◆ 包装清单 ◆

名称	数量	备注
独脚架	1	
手柄	1	
便携包	1	

合格证
QC PASS



GVM 官网



微信公众号

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmled.cn

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼